









DESCRIZIONE

Armature solari a led in grado di auto-alimentarsi grazie ad una batteria che si ricarica semplicemente con l'energia fornita dal sole.

Si attivano automaticamente al sopraggiungere del buio senza dover installare alcun sensore esterno.

Sono particolarmente indicate per strade, parcheggi, luoghi di passaggio, vialetti, piste ciclabili e comunque per illuminare qualsiasi spazio non alimentato elettricamente.

Non dovendo essere collegate alla rete elettrica possono essere installate ovunque grazie agli appositi accessori presenti nella confezione.

SELEZIONE FUNZIONAMENTO LAMPADA

PULSANTE SULLA LAMPADA (ON-OFF)

Prime 5 ore di funzionamento - accensione automatica alla massima potenza quando il sensore rileva movimento, dopo 20 secondi senza movimento si riduce al 30 % di intensità luminosa.

Dopo 5 ore di funzionamento - accensione automatica alla massima potenza quando il sensore rileva movimento, dopo 20 secondi senza movimento si riduce al 30 % di intensità luminosa, poi dopo 5 minuti senza movimento si spegne.



MAM 4W

MIAMI 4W

CARATTERISTICHE

ZERO CONSUMO ENERGIA (nessuna bolletta elettrica)

▼ FACILE DA INSTALLARE

PARAMETRI TECNICI

■ BATTERIA DI LUNGA DURATA (più notti)

✓ SENSORE PIR DI RILEVAMENTO PRESENZA
✓ ACCESSORI DI FISSAGGIO INCLUSI

Categoria	-	PROIETTORI TIPO STRADALE
Nome Prodotto	-	MIAMI 4 W
Codice Prodotto	-	LSTR001
Codice EAN Prodotto	-	
Potenza Lampada	(W)	4
Flusso luminoso	(lumen)	560
Efficienza Luminosa	(lumen/W)	140
Temperatura di Colore	(K)	6.000 (3.000 - 4.000 su richiesta)
Indice Resa Cromatica	(CRI)	80
Lenti angolazione	(°)	140° x 70°
Dimensioni Lampada	(mm)	224x137x42
Peso	(Kg)	0,52
Materiale corpo lampada	-	ABS+PC e Alluminio verniciato - anti-UV
Colore	-	Nero
Sensore rilevatore movimento	-	PIR
Distanza rilevamento max	(m)	6
Angolo di rilevamento	(°)	120°
Pannello Fotovoltaico - tipologia	-	Monocristallino con vetro temprato
Pannello Fotovoltaico - dimensioni	(mm)	174x115
Potenza Pannello Fotovoltaico	(W)	2,3
Tensione Pannello Fotovoltaico	(V)	5
Batteria Tipologia	-	Litio
Energia Batteria	(Wh)	8,88
Tensione Batteria	(V)	3,7
Capacità Batteria	(mAh)	2.400
Tempo di Ricarica Batteria (sole pieno)	(ore)	4
Sostituzione Batteria	(S/N)	NO
Ricambio Batteria	codice	
Cicli Batteria	(nr)	500
Grado Protezione	(IP)	65
Garanzia	(anni)	2
Temperatura di Lavoro	(°C)	-20°C +60°C
Altezza Installazione	(m)	fino a 3
Diametro palo per installazione	(mm)	solo montaggio a muro
Grado di Protezione impatto	(IK)	07
Telecomando	(S/N)	NO
Accessori Fissaggio	(S/N)	SI
Scatola singola Dimensioni	(cm)	15,6x4,6x24,7
Peso Scatola singola	(Kg)	0,73
Cartone quantità scatole	(nr)	24
Cartone dimensioni	(cm)	48,3x39,3x27
Cartone Peso	(Kg)	18,9