CONCETTO 10W

DESCRIZIONE

Il proiettore solare a led CONCETTO da 10 W di potenza è dotato di un sensore di presenza a bordo che accende il dispositivo al passaggio e lo spegne dopo un determinato periodo di inattività, ottimizzando così l'autonomia della batteria.

Il proiettore resta acceso fino alla scarica completa della batteria e ritorna automaticamente in modalità sensore una volta ricaricata.

Ideale per illuminare l'esterno di balconi, edifici pubblici e residenziali, garage e facciate.

Può essere installato su pareti piane oppure a pavimento grazie alla staffa dedicata.

POSSIBILITÀ DI FUNZIONAMENTO

- **MODO 1/A** (con batteria > 30% di carica) - dopo il tramonto la lampada si accende in automatico, illumina al 100% al passaggio rilevato dal sensore e passa in modalità luce ridotta dopo 20 secondi
- **MODO 1/B** (con batteria < 30% di carica) - dopo il tramonto la lampada si accende in automatico, illumina al 100% al passaggio rilevato dal sensore e si spegne dopo 20 secondi
- **MODO 2** – funziona al 100% dal tramonto (modo 1/A) e passa in modalità ridotta (modo 1/B) dopo 5 ore di funzionamento oppure se la batteria scende sotto il 30%.

Le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

CONCETTO 10W

CARATTERISTICHE

- √ ZERO CONSUMO ENERGIA (nessuna bolletta elettrica)
- √ FACILE INSTALLAZIONE
- √ SENSORE PIR DI RILEVAMENTO PRESENZA
- √ ACCESSORI DI FISSAGGIO INCLUSI

PARAMETRI TECNICI

Categoria	-	LAMPADE e APPLIQUE a PARETE
Nome Prodotto	-	CONCETTO 10W
Codice Prodotto	-	LAPL002
Codice EAN Prodotto	-	
Potenza Lampada	(W)	10
Flusso luminoso	(lumen)	**1.300**
Efficienza Luminosa	(lumen/W)	**130**
Temperatura di Colore	(K)	6.000 (3.000 - 4.000 su richiesta)
Indice Resa Cromatica	(CRI)	80
Lenti angolazione	(°)	90°
Dimensioni Lampada	(mm)	314x212x38
Peso	(Kg)	1,37
Materiale corpo lampada	-	Abs + Policarbonato + Alluminio verniciato
Colore	-	Nero
Sensore rilevatore movimento	-	PIR
Distanza rilevamento max	(m)	8
Angolo di rilevamento	(°)	120°
Pannello Fotovoltaico - tipologia	-	Monocristallino
Pannello Fotovoltaico - dimensioni	(mm)	251x173
Potenza Pannello Fotovoltaico	(W)	6
Tensione Pannello Fotovoltaico	(V)	11
Batteria Tipologia	-	Litio
Energia Batteria	(Wh)	**22,2**
Tensione Batteria	(V)	7,4
Capacità Batteria	(mAh)	3.000
Tempo di Ricarica Batteria (sole pieno)	(ore)	4
Sostituzione Batteria	(S/N)	SI
Ricambio Batteria	codice	
Cicli Batteria	(nr)	500
Grado di Protezione	(IP)	65
Garanzia	(anni)	2
Temperatura di Lavoro	(°C)	-20°C + 60°C
Altezza Installazione	(m)	fino a 4
Diametro palo per installazione	(mm)	-
Grado di Protezione impatto	(IK)	07
Telecomando	(S/N)	NO
Accessori Fissaggio	(S/N)	SI
Scatola singola Dimensioni	(cm)	32x7x22,5
Peso Scatola singola	(Kg)	1,65
Cartone quantità scatole	(nr)	8
Cartone dimensioni	(cm)	56x34x24,5
Cartone Peso	(Kg)	13,8

LC GREEN® si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi.