



VATTONE 6W







DESCRIZIONE

Applique solare con pannello fotovoltaico monocristallino e sensore PIR di movimento.

L'applique solare MATTONE 6 da 6 W di potenza si distingue per una linea gradevole e discreta. Disponibile in 3 colorazioni.

Dotato di un sensore di presenza a bordo che accende il dispositivo al passaggio e lo spegne dopo un determinato periodo di inattività ottimizza così l'autonomia della batteria.

Ideale per illuminare l'esterno di balconi, edifici pubblici e residenziali, garage e facciate.

POSSIBILITÀ DI FUNZIONAMENTO

- MODO 1/A (con batteria > 30% di carica) dopo il tramonto la lampada si accende in automatico, illumina al 100% al passaggio rilevato dal sensore e passa in modalità luce ridotta dopo 20 secondi
- MODO 1/B (con batteria < 30% di carica) dopo il tramonto la lampada si accende in automatico, illumina al 100% al passaggio rilevato dal sensore e si spegne dopo 20 secondi
- MODO 2 funziona al 100% dal tramonto (modo 1/A) e passa in modalità ridotta (modo 1/B) dopo 5 ore di funzionamento oppure se la batteria scende sotto il 30%.



MATTONE 6W

CARATTERISTICHE

PARAMETRI TECNICI

✓ ZERO CONSUMO ENERGIA (nessuna bolletta elettrica)
✓ FACILE INSTALLAZIONE

✓ SENSORE PIR DI RILEVAMENTO PRESENZA
✓ ACCESSORI DI FISSAGGIO INCLUSI

-	LAMPADE e APPLIQUE a PARETE
-	MATTONE 6W
-	LAPL005
-	
(W)	6
(lumen)	960
(lumen/W)	160
(K)	6.000 (3.000 - 4.000 su richiesta)
(CRI)	80
(°)	140°x70°
(mm)	230x97x43
(Kg)	0,57
=	Abs + Policarbonato
-	Nero / Bianco / Rosso mattone
-	PIR
(m)	6
(°)	120°
-	Monocristallino
(mm)	225,5X90,5
(W)	2,8
(V)	5,5
-	Litio
(Wh)	11,1
(V)	3,7
(mAh)	3.000
(ore)	4
(S/N)	NO
codice	
(nr)	500
(IP)	65
(anni)	2
(°C)	-20°C + 60°C
(m)	fino a 4
(mm)	-
(IK)	07
(S/N)	NO
(S/N)	SI
(cm)	23,5x4,8x10,3
(Kg)	0,62
(nr)	24
(cm)	48,2x31x22,5
(Kg)	15,7
	- (W) (lumen) (lumen/W) (K) (CRI) (°) (mm) (Kg) (m) (°) - (mm) (W) (V) - (Wh) (V) (mAh) (ore) (S/N) codice (nr) (IP) (anni) (°C) (m) (mm) (IK) (S/N) (S/N) (cm) (Kg) (nr) (cm)